EV CHARGING

CARGADORES EV BASICOS MODO3 - CON Y SIN CABLEADO

El Complemento Perfecto para la Carga de Vehículos Eléctricos (EV)



- TIPO 2
- 5m CABLE
- 7.4kW MODO 3
- 32A/230V MONOFASICO
- IP65 RATING
- IK08 RATING
- 3 AÑOS GARANTIA
- RFID

2 Modelos Disponibles
Enchufe o Cableado 5M

Instalación Rápida y Sencilla
Soporte Técnico

3 años de Garantía
Cumple la actual Normativa para EV

Compatible
con todos los Vehículos Eléctricos o Híbridos Enchufables

- **No Requiere Conexión Inteligente:** Tan fácil como enchufar y cargar
- **Carga Dinámica** hasta 7.4kW (32A) integrada
- **Durabilidad y Fiabilidad:** Clasificación IP65 al polvo y agua, y Clasificación IK08 al impacto
- **Seguridad** con un RCD (interruptor diferencial) Tipo A integrado, con detección de 6mA DC
- **Tomas Tipo2** modelos Enchufe con Auto-Bloqueo o Cableado 5 metros

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

CODIGOS:	**MODELO ENCHUFE** EVCM3BS7BR **MODELO CABLEADO** EVCM3BT7BR
CONEXION:	CONECTOR TIPO 2
CORRIENTE DE CARGA:	CONFIGURABLE 6-32A
VOLTAJE DE ENTRADA:	220-240V 50-60HZ MONOFASICO
COLOR :	NEGRO- RAL9005
IP / IK RATING :	IP65 / IK08
MATERIAL :	PC RESISTENTE A LOS RAYOS UV
FIJACION PARED:	FIJACIÓN DE 4 PUNTOS CON AJUSTE HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE PLANTILLA PARA AGUJEROS DE FIJACIÓN. DISTANCIA ENTRE CENTROS: 110 MM X 145 MM.
GESTION DE CABLES:	SOPORTE DE CABLES INTEGRADO
TEMP. TRABAJO:	-25°C A +50°C, CON PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA
ACCESORIOS INCLUIDOS:	ABRAZADERA DE GESTIÓN DE CARGA DINÁMICA, 1 PRENSAESTOPA DE 25 MM, 1 TAPON GOMA DE 25 MM, 1 PUNTA DESTORNILLADOR ANTI-MANIPULACIÓN, CONECTORES DE ALIMENTACIÓN Y 5 ARANDELAS PARA FIJACIÓN
RFID:	DISPONIBLE LLAVERO RFID PIDIENDO EL CODIGO EVXRFIDFOB

ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD

PROTECCION PEN:	SÍ, DESCONEXIÓN DE TIERRA INTEGRADA
PROTECCION RCD:	SÍ, TIPO A INTEGRADO CON DETECCIÓN DE 6mA DC Y 30mA AC
CLASE ELÉCTRICA:	CLASE 1, CON CARCASA CLASE 2 PARA PROTECCIÓN CONTRA FALLOS CONEXION A TIERRA
GESTIÓN DE CARGA:	CON ABRAZADERA DE GESTIÓN DE CARGA, ADMITE CIRCUITOS DE HASTA 100A
REQUISITOS CUADRO ELECTRICO:	DISYUNTOR MCB 40A O RCBO TIPOA 30MA (SEGUN TIPO DE CABLEADO Y MODO DE INSTALACION)
TERMINALES:	BORNES CON TORNILLOS CONEXION A RED
INDICADORES :	MORADO FIJO - MODO RFID / AMARILLO FIJO - MODO REGISTRO RFID / DESTELLO AZUL - CONECTADO AL VEHICULO / MOVIMIENTO VERDE - CARGANDO / DESTELLO VERDE - CARGA FINALIZADA / DESTELLO ROJO – DISTINTOS TIPOS DE FALLO SEGÚN SU NUMERO CONSECUTIVO
GARANTIA:	3 AÑOS GARANTÍA ESTÁNDAR
NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES:	IEC61851-1, IEC61439-7, IEC 62955, IC 61851-21-2, BS EN62196, EN301 511, EN 301 908-1/2/13, EN 301 489-3, EN 300 330, EMC COMPLIANT

DIMENSIONES:

